




# CAF 98/128 MR51

# CAF 187 R51 KASSETTEN



- Inneneinheit Kassettengeräte- Systeme Multi-Split DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- Nachtschaltungsfunktion
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Lufstrom
- Horizontale Luftleitlamellen autom. Swingfunktion oder fixed
- Waschbare Filter
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Frischluftanschluß, möglich

Inneneinheit Gitter	CAF 98 MR51 K 70 N 096 T		CAF 128 MR51 K 70 N 096 T		CAF 187 R51 K 70 N 096 T	
	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm
Nenn-Kälteleistung (kW)	2,65	<b>3,6</b>	3,5	<b>4,2</b>	5,15	<b>6,0</b>
Luftleistung (m³/h)	500 / 600 / 700		500 / 600 / 700		580 / 660 / 790	
Entfeuchtung	0,5	-	1,0	-	2,3	-
Gebälsestufen	nb 3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung	V/Ph/Hz 230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	A 0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Leistungsaufnahme	kW 0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Luft-Ablenkung	senkrecht auto		auto		auto	
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Innen Ø Kondensatableitung (mm)	18		18		18	
Schall-Leistung (dB(A))	KG/MG/HG 46 / 49 / 53		46 / 49 / 53		46 / 49 / 54	
Schalldruck (dB(A))	KG/MG/HG 37 / 40 / 44		37 / 40 / 44		37 / 40 / 45	
Gewicht	kg 16,5 + 2,5		16,5 + 2,5		18 + 2,5	
Höhe x Breite x Tiefe	mm 296 x 575 x 575		296 x 575 x 575		296 x 575 x 575	
Höhe x Breite x Tiefe (Gitter)	mm 64 x 730 x 730		64 x 730 x 730		64 x 730 x 730	

Die Schalldruckangaben unserer Produkte wurden entsprechend der europäischen Norm Standard: EN 12102 ermittelt