

Dryfix



Luftentfeuchter Quadro Q40

Luftentfeuchter Quadro Q40 für Kellerzonen, grössere Räume und zur Wäschetrocknung

Der Quadro Q40 ist ein sehr kräftiger Entfeuchter mit semiprofessioneller Bauweise. Das Metallgehäuse sowie die Innenkomponenten sind solid und langlebig gebaut.

Der Kondenswassertank fasst 7 Liter und unterbricht den Betrieb bei Vollstand mit dem integrierten Schwimmer. Auf der Front ist der Füllstand sofort erkennbar: blaues Licht = Betrieb läuft, rotes Licht = Tank voll oder nicht richtig eingeschoben (Betrieb ist unterbrochen). Gleich über dem Tank sitzt der Schlauchanschluss, über den das Kondenswasser auch direkt in einen Ablauf abgeführt werden kann.

Die Zielfeuchte kann mit dem Hygrostat-Rad oben am Gerät stufenlos eingestellt werden. Ist die Zielfeuchte erreicht, pausiert der Betrieb solange, bis die Raumluft wieder feuchter wird (auch die Ventilation stoppt). Die Feuchte-regelung ist mechanisch, dadurch kann der Quadro Q40 auch über eine Zeitschaltuhr betrieben werden. Der Luftdurchsatz ist sehr kräftig, was deutliche Vorteile bei der Wäschetrocknung und in grösseren Zonen bringt.

Entfeuchtungsleistung Quadro Q40 von bis zu 40 Ltr./ Tag

30°C: 80% feucht: 40 Liter (90%: 44 L., 60%: 22 L.)

20°C: 80% feucht: 22 Liter (90%: 28 L., 60%: 14 L.)

15°C: 80% feucht: 18 Liter (90%: 22 L., 60%: 10 L.)

10°C: 80% feucht: 12 Liter (90%: 16 L., 60%: 8 L.)

Eigenschaften & Vorteile zu anderen Luftentfeuchtern:

- Hygrostat zur Regulierung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Automatik-Funktion, d.h. das Gerät schaltet sich automatisch ab nach Erreichen des Zielfeuchtegehaltes und auch automatisch wieder an wenn es feuchter wird (inkl. einer +/- 5% Stromsparfunktion, damit das Gerät nicht minütlich an- und ausgeht)
- Automatische Profi Defrost Funktion (Heissgas-Abtauautomatik - dadurch keine Betriebsunterbrechung und erhöhte Wirtschaftlichkeit)
- Problemlos für den unbeaufsichtigten Einsatz geeignet
- Auch geeignet für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Optimiert für den Einsatz bei auch kühlen Bedingungen
- Stromverbrauch von nur 470W bei 20°C/60% Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit Qualitäts-Marken-Kompressor
- Stufenlose Feuchtigkeitsregelung
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall
- Auto-Stopp bei vollem Kondensank inkl. Warnleuchte
- Herausnehmbarer transparenter 7 Liter-Kondensank, der Wasserstand ist jederzeit ersichtlich
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates.
- Absolut Wartungsfrei / Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Sehr leichte Mobilität durch seitliche Griffmulden und Fussrollen
- Abwaschbarer Luftfilter
- Modernes Design und ansprechendes Äusseres.
- FCKW frei, CE, GS und RoHS geprüft

Technische Daten:

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	470W (bei 20°C/60% r.F.)
Schalldruckpegel:	2.5 m Abstand 54 dB(A)
Kondensank:	Ca. 7 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R410A / 340 gr
Abmessung (H/B/T):	55 x 42 x 33 cm
Gewicht:	23 Kg
Umgebungstemperatur:	5°C ~ 35°C

Preis Fr. 444.-

Garantie 3 Jahre

LKU Leuenberger Klimageräte
Schützenstrasse 33 8902 Urdorf
Tel. 044-735 24 24 E-Mail. info@LKU.ch