

Secotec 525 *SecoTec* Swiss Made

In der **Schweiz** produziert! Mobil **oder** mit 2 Schrauben einfach an die Wand montierbar! Wasserablauf in den **integrierten** 8 Liter- Wasserbehälter **oder** direkt in die Kanalisation! Leise, kompakt und effizient!

Secotec 525



Produktvorteile:

- ✓ **2 Jahre Garantie**
- ✓ **FCKW-freies Kältemittel R134a**
- ✓ **Luftfilter zum Auswaschen (keine Wegwerffilter)**
- ✓ **superleiser Betrieb**
- ✓ **mit viel Umluft für rasche Trocknung**
- ✓ **vollautomatische Ausschaltung nach vollendeter Trocknung durch Hygrostat**
- ✓ **für Einsatz in kalten Räumen (Bypass-Heissgasabtauung anstelle Startheizung)**
- ✓ **robuste Bauweise, lange Lebensdauer**
- ✓ **mobil auf Rollen oder für einfachste Wandmontage**
- ✓ **inklusive Behälter (überlaufgesichert) und Raccord für Direktablauf in die Kanalisation**

Einsatzbereich:

- ✓ **Einfamilienhäuser**

Technische Daten		Secotec 525		
Produktionsland		Schweiz		
Spannung		230 Volt – 50 Hz		
Aufnahmeleistung bei 20° - 60% r.F.		420 Watt		
Raumtemperatur/ Einsatz von		5 – 30 °C		
Einsatzbereich für:		30 m ³ 100 m ³		
- MFH bis ca.				
- EFH bis ca.				
Luftumwälzung		1600 m ³ / h		
Kältemittel - (FCKW frei)		R134a		
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe		101 x 42 x 40 cm		
Gewicht		39 kg		
Farbe		weiss		
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m		50 / 53 dbA		
Garantie		2 Jahre		
Max. Wasserentzug und Energie	bei 60 % rel. F.		bei 80 % rel. F.	
	Wasser	Energie	Wasser	Energie
- bei 30°C	13,62 L/24 h	489 Watt	17,43 L/24h	510 Watt
- bei 25°C	10,75 L/24 h	441 Watt	15,62 L/24h	470 Watt
- bei 20°C	8,20 L/24 h	409 Watt	12,73 L/24 h	416 Watt
- bei 15°C	6,73 L/24 h	379 Watt	9,11 L/24 h	388 Watt
- bei 10°C	4,15 L/24 h	360 Watt	6,87 L/24 h	361 Watt
- bei 5°C	2,95 L/24 h	343 Watt	4,57 L/24 h	342 Watt

Zubehör lieferbar:

- Ablaufschlauch 14 mm
- Ablaufschlauchset bestehend aus: 10 m Schlauch und Raccord
- Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)

Bereich	Nr.	Beschreibung	Ihr Vorteil
Warum Secotec? Weil...	1	alle Secotec in der Schweiz (Horn) hergestellt werden - seit 1983	
	2	alle Secotec einfach, zuverlässig und vollautomatisch (feuchteabhängig) funktionieren	
	3	ab Secotec 1000, alle mit der noch energiesparenderen Funktion "END-OFF" ausgestattet sind	
	4	die Wäschetrockner kaum zu hören sind (siehe Geräuschepegel Vergleich)	
	5	die Geräte in Sachen Wasserentzug und Luftumwälzung den Massstab setzen	
	6	die Komponenten hochwertig und langlebig sind > Lebensdauer mindestens 10 Jahre	
	7	Sie unsere Geräte überall in der Schweiz kaufen können	
Material-eigenschaften	1	Gehäuse: Aus 2mm dickem Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL9010 (weiss) für Nassräume	lange Lebensdauer
	2	Tropfwannen (Kondenswasser): Rostfrei aus Aluminium, mit grossem Durchmesser des Auslaufstutzen	Keine Rückstände in Tropfwanne
Montage und Service	1	Aufhängung/Winkelprofil: Mit Antischall-Gummipuffer - das Gerät hat dadurch keine direkte Verbingung zur Wand	Keine Geräuscheübertragung
	2	Gehäuse: Besteht aus nur 2 Teilen (verschraubt) und von aussen demontierbarem Bedienungspanel	Einfache, schnelle Wartung/Reparaturen
Technik	1	END OFF Steuerung: Lübra setzt den Massstab! END-OFF Betrieb als Standard für Secotec 1000, 1500, 3000	komfortable Trockenzeiten niedriger Energieverbrauch
	2	Umluftventilator: Langlebiger Axialventilator mit weit niedrigerem Energieverbrauch anstelle meistverwendeten Radialventilatoren	leiser Betrieb hohe Luftumwälzung
	3	Hygrostat: Eingebauter Hygrostat für einen vollautomatischen, feuchteabhängigen Betrieb!	vollautomatischer Betrieb
		Luftfilter: Mehrwegfilter zum auswaschen anstelle eines Wegwerffilters!	keine Unterhaltskosten umweltfreundlich
	4	Abtausystem: ab 5 - 30°C als Standard, elektronische Abtaung	keine Probleme in unbeheizten Räumen
Umwelt	1	Kältemittel: Alle Geräte sind mit FCKW-freien Kältemitteln und Ventil-Technologie ausgestattet	Umweltfreundlich hohe Effizienz
	2	Recycling: Praktisch keine Kunststoffteile mehr (bis 98 % Wiederverwertung gesichert)	Umweltfreundlich
Garantie	1	3 Jahre auf Wäschetrockner	Sicherheit und Qualität

© Lübra Juli 2006

LKU Leuenberger Klimageräte Vertrieb GmbH | Schützenstrasse 33 | 8902 Urdorf
 Tel. 044 - 735 24 24 | Fax 044 - 734 02 20 | Nat. 079 - 623 24 24 | E-Mail: info@lku.ch